

## Verteilerschränke

Die MEMBRO Verteilerschränke bilden den optischen Abschluss des Systems. Sie sind aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt und sind durch ihre kompakte Bauweise sehr stabil. Je nach Ausführung sind sie als Aufputz oder Unterputzvariante lieferbar, beide Varianten in weiß/pulverbeschichtet (ähnlich RAL9016).

Speziell für die Sanierung eignet sich der extrem flache Unterputzverteilerschrank mit nur 80 mm Bautiefe.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht über die Zuordnung der MEMBRO Systemverteiler in die jeweiligen Schrankgrößen.



## Übersicht

Verteiler mit Endset (57 mm)	Verteiler mit Endset, Kugelhahn (59mm), Anschlussbogen (55 mm), Montageabstand (30 mm)		Verteiler mit Endset, WMZ horizontal mit Kugelhahn (250 mm), Montageabstand (30 mm)		Verteiler mit Endset, WMZ vertikal mit Kugelhahn (115 mm), Montageabstand (30 mm)		Verteiler mit Endset, Regelstation mit Kugelhahn (310 mm), Montageabstand (30 mm)	
	BL-Verteiler	Schrank	BL-Verteiler	Schrank	BL-Verteiler	Schrank	BL-Verteiler	Schrank
<b>2 HK = 220 mm</b>	364 mm	450 mm	500 mm	530 mm	365 mm	450 mm	560 mm	680 mm
<b>3 HK = 270 mm</b>	414 mm	450 mm	550 mm	680 mm	415 mm	450 mm	610 mm	680 mm
<b>4 HK = 320 mm</b>	464 mm	530 mm	600 mm	680 mm	465 mm	530 mm	660 mm	680 mm
<b>5 HK = 370 mm</b>	514 mm	530 mm	650 mm	680 mm	515 mm	530 mm	710 mm	830 mm
<b>6 HK = 420 mm</b>	564 mm	680 mm	700 mm	830 mm	565 mm	680 mm	760 mm	830 mm
<b>7 HK = 470 mm</b>	614 mm	680 mm	750 mm	830 mm	615 mm	680 mm	810 mm	830 mm
<b>8 HK = 520 mm</b>	664 mm	680 mm	800 mm	830 mm	665 mm	680 mm	860 mm	1030 mm
<b>9 HK = 570 mm</b>	714 mm	830 mm	850 mm	1030 mm	715 mm	830 mm	910 mm	1030 mm
<b>10 HK = 620 mm</b>	764 mm	830 mm	900 mm	1030 mm	765 mm	830 mm	960 mm	1030 mm
<b>11 HK = 670 mm</b>	814 mm	830 mm	950 mm	1030 mm	815 mm	830 mm	1010 mm	1030 mm
<b>12 HK = 720 mm</b>	864 mm	1030 mm	1000 mm	1030 mm	865 mm	1030 mm	1060 mm	-

## Verteilerschrank Aufputz

Ausführung		Abmessungen (mm)					
Bautiefe 130 mm							
Höhe: 640 mm							
Breite: Siehe Übersicht							
Komplett weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)							
Für alle Sockelleistensysteme und für wandbündigen Anschluss geeignet							
Komplett zerlegbar							
Mit Münzschloss							
Rückseite mit ausbrechbaren Spezialstanzungen							
Wandstärken: 0,9 mm verstärktes Stahlblech / 1,2 mm pulverbeschichtete Teile							
Feste Standfüße							
Inklusive Universalschiene zur einfachen Montage der MEMBRO Systemverteiler (siehe auch Größenzuordnung)							
Im Karton verpackt, Montageanleitung beiliegend							
Technische Daten							
Heizkreise (ohne WMZ, Regelstation o.a.)	2-3	4-5	6-8	9-11	12-15		
Tiefe (C)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm		
Höhe (B)	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm		
Schrankbreite (A)	450 mm	530 mm	680 mm	830 mm	1.030 mm		
VPE	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück		
Art.-Nr.	370 360	370 361	370 362	370 363	370 364		

**Hinweis:**  
Versand nur auf Palette. Größere Verteilerschränke auf Anfrage.

## Verteilerschrank Aufputz – Bautiefe 130 mm

Aufputz-Verteilerschrank komplett weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), geeignet für alle Sockelleistensysteme und wandbündigem Abschluss. Komplett zerlegbar! Mit Münzschloss. Rückseite mit ausbrechbaren Spezialstanzungen. Wandstärken: 0,9 mm verstärktes Stahlblech, 1,2 mm pulverbeschichtete Teile. Feste Standfüße. Inklusive Universalschiene zur einfachen Montage der ZEWO Systemverteiler. Im Karton verpackt. Höhe: 640 mm, Tiefe: 130 mm, Breite: Siehe Übersicht.

Heizkreise (ohne WMZ, Regelstation o.a.)	Schrankbreite	VPE (Stück)	Art.-Nr.	€ (VPE)
AP 2-3	450 mm	1	370 360	
AP 4-5	530 mm	1	370 361	
AP 6-8	680 mm	1	370 362	
AP 9-11	830 mm	1	370 363	
AP 12-15	1030 mm	1	370 364	

